

Do poprawnego działania interfejsu potrzebna jest prawidłowa konfiguracja sieci. Proszę postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej. Pominięcie czy zmiana kolejności może spowodować, że interfejs nie będzie działał poprawnie.

1. Konfiguracja sieci

- podłączamy interfejs do komputera oraz do samochodu;
- przechodzimy do *Panel sterowania > Sieć i internet > Połączenia sieciowe* (lub *Panel sterowania > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia karty sieciowej*);
- klikamy prawym przyciskiem myszy na pozycję „Ethernet” > *Właściwości*;
- w oknie, które pojawi się odnajdujemy pozycję *Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)* i klikamy na niej lewym przyciskiem myszy, aby pozycja ta zaznaczyła się;
- klikamy w przycisk „Właściwości,,;
- w nowym oknie zaznaczamy pozycję „Użyj następującego adresu IP” i wypełniamy pola w następujący sposób: **Adres IP: 169.254.1.1** oraz **Maska podsieci: 255.255.0.0**;
- klikamy ok w celu zatwierdzenia zmian;
-

2. Konfiguracja ISTA-D

- uruchamiamy program ISTA-D;
- klikamy w ikonkę kluczyka na górnym pasku;
- przechodzimy do zakładki *VCI Config* (Konfiguracja VCI);
- po lewej stronie na liście zaznaczamy pozycję **HO-ICOM/ENET localand ISIS network**;

